KJØLING OG OPPVARMING AV
NÆRINGSBYGG

TOSHIBA
VARMEPUMPER

- Egner seg godt til alle områder med høy konsentrasjon av støv/luftpartikler
- Filterfri
- Enkel å installere og vedlikeholde
- Håndterer store luftmengder

SYSTEM			SUPER DIGITAL INVERTER med Aerotemper
INNEDEL			AW-DX42
UTEDEL			RAV-GP1401AT-E

Kjølekapasitet*		**kW**	**12,5 (3,1 - 14,0)**
Kjøledrift	EER/SEER	-/-	3,5 / 6,06
	Effektforbruk/energiklasse	kW/-	3,57 / -
	Driftsområde kjøling	°C	-15 til 52

Varmekapasitet*		**kW**	**14,0 (2,6 - 16,5)**
Varmedrift	COP/SCOP	-/-	3,86 / 4,24
	Effektforbruk/energiklasse	kW/-	3,63 / -
	Driftsområde varme	°C	-27 til 15

Innedel		
Maks luftmengde	m^3/h	3500
Lydtrykk maks viftehastighet	dBA	62
Lydeffekt maks viftehastighet	dBA	87
Dimensjoner (h x b x d)	mm	875x920x510
Vekt	kg	63
Gassrør	”	5/8
Væskerør	”	3/8
Kondensavløp (utvendig diameter)	mm	12,7
Integrert drensvannspumpe		Nei
Spenningstilførsel		Fra styringsboks
Anbefalt sikring	A	Fra styringsboks

Utedel		
Standard luftmengde	m^3/h	6960
Lydtrykk kjøledrift/vamedrift	dBA	50/51
Lydeffekt kjøledrift/vamedrift	dBA	67/68
Kuldemedium		R32
Kuldemedium mengde/rørlengde uten etterfylling	kg/m	3,1/30
Minimum/maksimum rørlengde	m	3/75
Maks høydeforskjell	m	30
Gassrørsdimensjon	”	5/8
Væskerørsdimensjon	”	3/8
Kondensavløp (innvendig diameter)	mm	32
Dimensjoner (h x b x d)	mm	1550x1010x370
Vekt	kg	104
Maks strømtrekk	A	20,5
Spenningstilførsel		220-240 V / 1~ / 50 Hz
Anbefalt sikring	A	25
Inkludert vamekabel		Nei
Kompressortype		DC Twin Rotary

PRODUKTARK

***Høyeste viftehastighet, +7oC ute +20oC inne varmedrift +35oC ute +27oC inne kjøledrift**
Det tas forbehold om trykkfeil, data kan endres uten forvarsel

abk QVILLER