

- Egner seg godt til alle områder med høy konsentrasjon av støv/luftpartikler
- Filterfri
- Enkel å installere og vedlikeholde
- Håndterer store luftmengder



SYSTEM		SUPER DIGITAL INVERTER med Aerotemper	
INNEDEL		AW-DX22	
UTEDEL		RAV-GP1101AT-E	
Kjølekapasitet*		kW	10,0 (3,1 - 12,0)
Kjøledrift	EER/SEER	-/-	4,17 / 6,6
	Effektforbruk/energiklasse	kW/-	2,4 / A++
	Driftsområde kjøling	°C	-15 til 52
Varmekapasitet*		kW	11,2 (2,6 - 13,0)
Varmedrift	COP/SCOP	-/-	4,1 / 4,24
	Effektforbruk/energiklasse	kW/-	2,73 / A+
	Driftsområde varme	°C	-27 til 15
Innedel			
Maks luftmengde		m ³ /h	2000
Lydtrykk maks viftehastighet		dBA	52
Lydeffekt maks viftehastighet		dBA	77
Dimensjoner (h x b x d)		mm	670x740x510
Vekt		kg	48
Gassrør		"	5/8
Væskerør		"	3/8
Kondensavløp (utvendig diameter)		mm	12,7
Integrert drensvannspumpe			Nei
Spenningsstilførsel			Fra styringsboks
Anbefalt sikring		A	Fra styringsboks
Utedel			
Standard luftmengde		m ³ /h	6960
Lydtrykk kjøledrift/vamedrift		dBA	49/50
Lydeffekt kjøledrift/vamedrift		dBA	66/67
Kuldemedium			R32
Kuldemedium mengde/rørlengde uten etterfylling		kg/m	3,1 / 30
Minimum/maksimum rørlengde		m	3 / 75
Maks høydeforskjell		m	30
Gassrørsgdimensjon		"	5/8
Væskerørsgdimensjon		"	3/8
Kondensavløp (innvendig diameter)		mm	32
Dimensjoner (h x b x d)		mm	1550x1010x370
Vekt		kg	104
Maks strømtrekk		A	20,5
Spenningsstilførsel			220-240 V / 1~ / 50 Hz
Anbefalt sikring		A	25
Inkludert vamekabel			Nei
Kompressortype			DC Twin Rotary

*Høyeste viftehastighet, +7oC ute +20oC inne varmedrift +35oC ute +27oC inne kjøledrift
Det tas forbehold om trykkfeil, data kan endres uten forvarsel