

- Egner seg godt til alle områder med høy konsentrasjon av støv/luftpartikler
- Filterfri
- Enkel å installere og vedlikeholde
- Håndterer store luftmengder



SYSTEM		SUPER DIGITAL INVERTER med Aerotemper	
INNEDEL		AW-DX22	
UTEDEL		RAV-GP801AT-E	
Kjølekapasitet*		kW	7,1 (1,9 - 8,0)
Kjøledrift	EER/SEER	-/-	4,36 / 7,5
	Effektforbruk/energiklasse	kW/-	1,63 / A++
	Driftsområde kjøling	°C	-15 til 52
Varmekapasitet*		kW	8,0 (1,9 - 11,3)
Varmedrift	COP/SCOP	-/-	4,32 / 4,81
	Effektforbruk/energiklasse	kW/-	1,85 / A++
	Driftsområde varme	°C	-27 til 15
Innedel			
Maks luftmengde		m ³ /h	2000
Lydtrykk maks viftehastighet		dBA	52
Lydeffekt maks viftehastighet		dBA	77
Dimensjoner (h x b x d)		mm	670x740x510
Vekt		kg	48
Gassrør		"	5/8
Væskerør		"	3/8
Kondensavløp (utvendig diameter)		mm	12,7
Integrert dredivannspumpe			Nei
Spenningsstilførsel			Fra styringsboks
Anbefalt sikring		A	Fra styringsboks
Utedel			
Standard luftmengde		m ³ /h	3180
Lydtrykk kjøledrift/vamedrift		dBA	46/48
Lydeffekt kjøledrift/vamedrift		dBA	63/65
Kuldemedium			R32
Kuldemedium mengde/rørlengde uten etterfylling		kg/m	1,9 / 30
Minimum/maksimum rørlengde		m	3 / 50
Maks høydeforskjell		m	30
Gassrørslengde		"	5/8
Væskerørslengde		"	3/8
Kondensavløp (innvendig diameter)		mm	32
Dimensjoner (h x b x d)		mm	1050x1010x370
Vekt		kg	74
Maks strømtrekk		A	20,3
Spenningsstilførsel			220-240 V / 1~ / 50 Hz
Anbefalt sikring		A	25
Inkludert vamekabel			Nei
Kompressortype			DC Twin Rotary

*Høyeste viftehastighet, +7oC ute +20oC inne varmedrift +35oC ute +27oC inne kjøledrift
Det tas forbehold om trykkfeil, data kan endres uten forvarsel